

PEINTURE STRUCTUREE

Application

Pour tous les supports minéraux neufs à l'intérieur ainsi que sur les vieilles couches de dispersion bien adhérentes et absorbantes. Ne convient pas pour les textiles et les papiers vinyliques.
Prêt à l'emploi sans dilution.

Propriétés techniques

Sans solvant selon le Label ECO, bonne résistance au frottement, excellent rendement, perméabilité à la vapeur d'eau. Pouvoir couvrant selon DIN55987. Lavable avec du savon végétal. Ne coule pas

Composition

Eau, craie, blanc de titane, résines naturelles, talc, argile blanche, huile de carthame, cellulose de méthyle conservateur isothiazolone **et du sable**.

Cette peinture ne contient pas les produits suivants :

Lindane, phtalate, produits glycolés, formaldéhydes, glyceroptaliques, Résine acrylique, agents anti-bullant, agents de coalescence, essences d'agrumes.

Coloris

Blanc. Possibilité de nuancer avec des pâtes colorées.

Mise en œuvre

Température ambiante supérieure à 12°C et pas au-delà de 18 à 20°. Au pinceau, rouleau. Support sec, dépoussiéré et dégraissé.

Durée de séchage

A 23°C et 50% d'humidité relative, première couche 12 heures, deuxième couche 24 heures. Veillez à une bonne aération. **La fixation du sable peut néanmoins durer 4 à 5 jours suivant la température de la pièce.**

Consommation

Selon le support et la technique d'application, **4 à 5m² par litre par couche.**

Nettoyage des outils

Laver les outils à l'eau et au savon végétal.

Stockage

Stocker au frais et au sec, à l'abri du gel. Conservation de 12 mois dans le récipient d'origine.

Consignes de sécurité

Tenir même les peintures naturelles hors de portée des enfants. Ne jamais jeter les restes dans le sol ou les égouts. Bien mélanger avant l'emploi !

Respecter la fiche technique disponible auprès de votre revendeur ou sur le site internet www.ultranature.info.