



## Etiquette

---

### Huile Teak pour meubles de jardin

#### Application

Traitement des meubles de jardin non traités en bois dur ou tendre, entretien des meubles huilés. Application au pinceau ou au chiffon.

#### Propriété techniques

L'huile teak est hydrofuge. Tenue à la salive et à la transpiration conforme à DIN EN 71 partie 3. Produit incolore. Le produit est prêt à l'emploi.

#### Composition

Préparation à base d'huile de lin, standolie d'huile de bois et de ricin. Isoparaffine et siccatifs Co/Zr/Mn. La teneur en COV de ce produit est de max. 365g/l. La valeur limite UE est de 400g/l (catégorie E à partir de 2010).

#### Préparation du support

##### A. Nouveau support

Nettoyer les bois résineux et tropicaux avec le diluant végétal Ultrature n°750. Appliquer ensuite 2 à 3 couches d'huile Teak de façon homogène.

##### B. Couche de rénovation

Ponçer les parties grises éventuelles. Appliquer ensuite un peu d'huile Teak avec un chiffon. Si le bois est très absorbant, appliquer une couche avec un pinceau et essuyer le surplus avec un chiffon après 10 à 15 minutes.

##### C. Rénovation d'ancienne couche de peinture

Enlever toutes les anciennes couches obstruant les pores du bois. Appliquer deux à trois couches d'huile Teak..

#### Mise en œuvre

L'huile Teak est prête à l'emploi. Le support doit être sec, propre, solide, dépoussiéré et dégraissé. Appliquer 2 à 3 couches au pinceau et essuyer avec un chiffon le surplus éventuel au bout de 10 à 15 minutes. Pour obtenir un brillant plus soyeux, appliquer une couche fine avec un chiffon. Il est fortement conseillé de retraiter une fois par an les meubles avec l'huile Teak.



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



### **Consommation / rendement**

30 à 50ml/m<sup>2</sup> par couche en fonction du support.

### **Temps de séchage**

Sec au bout de 3 à 5 heures, peut différer selon la température et le taux d'humidité. Laisser sécher complètement pendant 1 à 2 jours les supports humides.

### **Nettoyage des outils**

Diluant végétal Ultrature n°750

### **Stockage**

Conserver au frais et au sec, bien fermé et hors de portée des enfants. Se conserve au moins 5 ans.

### **Consignes et conseils de sécurité**

Produit inflammable, tremper les chiffons imbibés d'huile dans l'eau et laisser sécher à plat sur un support non inflammable. Classe de risque : Vbf : A III (inflammable). Ne pas jeter les peintures biodégradables et sans solvant dans la terre ni dans les eaux usées. Les restes de produits entièrement secs peuvent être jetés avec les ordures ménagères. Giscode : 60 clé de déchet : 08 01 02

Les données de cette fiche technique sont fournies à titre d'information et de conseils.

Il ne peut par conséquent pas en découler de caractère juridique contraignant.

La publication de nouveaux documents met fin à la validité de la présente fiche technique.