



Frein-vapeur **THERMOFLOC**



DOMAINE D'APPLICATION :

Le frein-vapeur THERMOFLOC est une bande destinée à freiner la vapeur et à rendre étanche à l'air pour protéger le construction de l'humidité.

Le frein-vapeur est utilisé à l'intérieur des structures murales et de toiture.

Doté d'une armature renforcée, il présente une résistance à la déchirure accrue et peut être parfaitement combiné à l'isolation à souffler THERMOFLOC.

AVANTAGES :

- Offre une protection optimale contre les dommages survenant sur les bâtiments et contre la moisissure grâce à une hygrovariabilité d'un facteur de 250
- En combinaison avec l'isolation à souffler THERMOFLOC et aux produits du système THERMOFLOC, on obtient un système d'isolation efficace de bout en bout
- Propriétés optimales en ce qui concerne la force de traction, la résistance à la propagation des déchirures et la déformation
- Manipulation et pose faciles

VUE D'ENSEMBLE DES DONNÉES TECHNIQUES :

Matière première	Polypropylène non-tissé avec armature
Force de traction maximale - dans le sens longitudinal - dans le sens transversal	290 N / 5 cm 140 N / 5 cm
Déformation - dans le sens longitudinal - dans le sens transversal	30% 20%
Résistance à la propagation de la déchirure - dans le sens longitudinal - dans le sens transversal	120 N 130 N
Valeur SD	25 m
Poids	95 g / m ²
Classe de résistance au feu	E

MISE EN OEUVRE :

Le frein-vapeur se fixe par agrafage ou collage sur la structure.

La pose doit être effectuée de sorte que le film soit dirigé vers la pièce, et donc, que le côté en non-tissé soit orienté vers l'isolation thermique. Avec l'isolant à souffler THERMOFLOC, il est possible de poser le frein-vapeur dans le sens longitudinal ou transversal.

S'il est nécessaire de le poser dans le sens transversal, il convient de recouvrir les raccords de ruban adhésif à l'aide d'un lattage continu pour empêcher tout décollement du ruban adhésif sous l'action de la pression de soufflage.

Les surfaces à coller doivent être sèches, dégraissées, dépolissées et sans silicone.

FORME DE LIVRAISON :

Réf.	Largeur	Longueur	Contenu	Poids	Livraison
5139	150 cm	50 m	75 m ²	6,2 kg	Rouleau (20 rouleaux / palette)

THERMOFLOC-COMPOSANTS DU SYSTÈME :

				
Isolation à souffler TF	Ruban adhésif TF 5 cm de large	Ruban adhésif TF 6 cm de large	Ruban adhésif TF 14,6 cm de large	Cartouche de colle TF 310 ml

THERMOFLOC - une marque de

Peter Seppel Gesellschaft m.b.H.
Bahnhofstr. 79, A-9710 Feistritz/Drau
Tél.: +43 4245 6201 | Fax: +43 4245 6336
office@thermofloc.com | www.thermofloc.com



Votre spécialiste THERMOFLOC

Isol Naturel
66 Route d'Auxerre
89380 APPOIGNY
0386531274
isolnaturel@orange.fr www.isol-naturel.com