

## Ruban adhésif **THERMOFLOC**



### DOMAINE D'APPLICATION :

Nos rubans adhésifs THERMOFLOC servent à une fixation étanche à l'air des raccordements du frein-vapeur et des lés de sous-toiture et aussi à coller les joints sur les panneaux en matériau dérivé du bois (comme les panneaux OSB, panneaux de contreplaqué etc.).

### PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES :

- Ruban adhésif en polyéthylène à armature renforcée
- Collage garanti à l'intérieur et à l'extérieur
- Pose simple et rapide
- En combinaison avec l'isolation à souffler THERMOFLOC et aux produits du système THERMOFLOC, on obtient un système d'isolation efficace de bout en bout
- Film adhésif composé d'acrylate sans solvants et sans plastifiants

### FORME DE LIVRAISON :

Réf.	Largeur	Longueur	Contenance	Poids	Livraison
5151	5 cm	25 m	12 rouleaux/carton	7,5 kg/carton	par carton (60 cartons/palette)
5318	6 cm	25 m	10 rouleaux/carton	7,5 kg/carton	par carton (60 cartons/palette)

### THERMOFLOC-COMPOSANTS DU SYSTÈME :



Isolation à souffler



Frein-vapeur hygrovariable



Frein-vapeur



Lé de sous-toiture



Thermobag

### THERMOFLOC - une marque de

Peter Seppel Gesellschaft m.b.H.  
Bahnhofstr. 79, A-9710 Feistritz/Drau  
Tél.: +43 4245 6201 | Fax: +43 4245 6336  
office@thermofloc.com | www.thermofloc.com



### Votre spécialiste **THERMOFLOC**

Isol Naturel  
66 Route d'Auxerre  
89380 APOIGNY  
0386531274  
isolnaturel@orange.fr  
www.isol-naturel.com